




ALPHA (艾爾發) N型高效率模組規格書

單晶矽6X22太陽能模組

525Wp~555Wp



無光致衰減



更好的弱光響應



額外發電增益



業界最頂尖的機械載荷



更好的溫度係數



更低度電成本



抗蝕力-業界第一



綠色能源

永續發展

台灣製造



ALPHA (艾爾發) N型高效率模組規格書

單晶矽6X22太陽能模組

525-555Wp



電性資料

型號		TS66-CMH-525 H1	TS66-CMH-530 H1	TS66-CMH-535 H1	TS66-CMH-540 H1	TS66-CMH-545 H1	TS66-CMH-550 H1	TS66-CMH-555 H1
最大功率	P _{max} W	525	530	535	540	545	550	555
最大功率電壓	V _{mp} V	40.25	40.43	40.52	40.64	40.78	40.92	41.04
最大功率電流	I _{mp} A	13.05	13.13	13.21	13.29	13.37	13.45	13.53
開路電壓	V _{oc} V	46.78	46.97	47.16	47.35	47.54	47.73	47.92
短路電流	I _{sc} A	13.74	13.83	13.92	14.01	14.1	14.19	14.28
模組轉換效率	%	22.1%	22.3%	22.5%	22.8%	23.0%	23.2%	23.4%

* Under Standard Test Condition(1,000W/m², 25°C, AM 1.5): Power Tolerance ±3%, Voc Tolerance ±3%, Isc Tolerance ±3%
 * 模組轉換效率(%) = [Max power at STC(w) / ((Solar Module Area(m²) × 1000 (w/m²)))] × 100%

材料組合

電池片種類	單晶矽N型高效率電池
電池片/模組	單晶N型高效率電池片(132pcs)
玻璃材質	強化玻璃
封止材	低透水性封裝材料
背面材質	白色背板
邊框	銀框
接線盒	防水等級 IP68



連接器	EVO-2 相容性產品
電線	1500mm / 12 AWG / 4mm ²

溫度係數

標稱操作電池溫度	NOCT	°C	45±2
短路電流溫度係數	α	%/°C	0.045
開路電壓溫度係數	β	%/°C	-0.25
最大功率溫度係數	γ	%/°C	-0.29

工作條件

最大系統電壓	1500V
模組耐火等級	Class C
IEC 61140防護等級	Class II
最大串聯電流	30 A
二極體數量	3
工作溫度範圍	-40 to +85°C
	5400Pa (依據元晶提供之安裝手冊內容施作)

模組尺寸及重量


尺寸	2093 x 1134 x 35 mm
重量	25.5 Kg

認證



- IEC 61215:2021、IEC 61730-1:2021及 IEC 61730-2:2021、UL 61730認證
- ISO 9001:2015 品質管理系統認證
- ISO 14001:2015 環境管理系統認證
- ISO 45001:2018 職業安全衛生管理系統認證



外觀尺寸



電流-電壓曲線



Made in Taiwan

* © TSEC Corporation 版權所有，若有變更，恕不另行通知

* TSEC 保留本型錄最終解釋與修改的權利

* 2025 年 5 月 Rev.13

元晶太陽能科技股份有限公司 (TSEC Corporation)

台北總公司 | 23143 新北市新店區北新路三段225號8樓 電話: +886-2-2912-2199

免費專線: 0800-035-828 服務時間: 週一至週五 8:30-17:30 (12:30-13:30 午休)

傳真: +886-2-2917-5399 信箱: domestic.sales@tsecpv.com (業務接洽) ep@tsecpv.com (EPC 工程)