



クオンタム
N型高効率両面発電モジュール (両面ガラス)
単結晶太陽電池セル6x18
425-460Wp



電気特性

型番		TS54-CMH-425 H6QT	TS54-CMH-430 H6QT	TS54-CMH-435 H6QT	TS54-CMH-440 H6QT	TS54-CMH-445 H6QT	TS54-CMH-450 H6QT	TS54-CMH-455 H6QT	TS54-CMH-460 H6QT
最大出力	P _{max} W	425	430	435	440	445	450	455	460
最大出力動作電圧	V _{mp} V	31.7	31.88	32.07	32.26	32.45	32.59	32.73	32.87
最大出力動作電流	I _{mp} A	13.41	13.49	13.57	13.65	13.73	13.81	13.89	13.97
開放電圧	V _{oc} V	38.83	39.02	39.21	39.4	39.59	39.78	39.97	40.16
短絡電流	I _{sc} A	13.96	14.02	14.08	14.14	14.2	14.26	14.32	14.38
モジュール変換効率	%	21.7%	22.0%	22.2%	22.5%	22.7%	23.0%	23.3%	23.6%

* 標準試験条件 (1,000W/m, 25°C, AM 1.5) の場合 : 出力許容公差 (P_{max}) ±3%, 開放電圧 (V_{oc}) ±3%, 短絡電流 (I_{sc}) ±3%
* モジュール変換効率 (%) = [Max power at STC(w) / ((Solar Module Area(m²) x 1000 (w/m²))) x 100%
* 裏面発電による増加率 : 標準測定条件において、表面出力に裏面発電が追加された場合の出力特性です。また、裏面発電の増加率は設置条件 (構造、高さ、角度) や地面の反射率により異なります。

モジュール構成部材一覧

セル種類	単結晶N型高効率セル (108枚)
ガラス材質	
表面	2.0 mm AR半強化ガラス
裏面	2.0 mm 半強化ガラス
封止材	EPE/EVA
フレーム	6005 T6 アルマイト処理アルミニウム合金
端子ボックス	IP/68
コネクタ	EVO2相当
ケーブル	(+) 300 mm, (-) 200 mm (またはお客様指定の長さ)

稼働条件

最大システム電圧	1500 V
火災安全等級	Class C
IEC 61140感電保護クラス	Class II
最大直列ヒューズ定格電流	30 A
ダイオード個数	3
稼働温度範囲	-40°C ~ +85°C
最大荷重	5400 Pa

※TSECインストールマニュアルに基づいて設置してください。


温度係数

公称操作電池温度	NOCT	45±2 °C
短絡電流温度係数	α	0.045 %/°C
開放電圧温度係数	β	-0.25 %/°C
最大出力温度係数	γ	-0.29 %/°C

裏面発電による増加率 (TS54-CMH-460 H6QTを例示しています)

電氣的仕様		5%	10%	20%
最大出力	P _{max} W	483	506	552
最大出力動作電圧	V _{mp} V	32.87	32.87	32.87
最大出力動作電流	I _{mp} A	14.67	15.37	16.76
開放電圧	V _{oc} V	40.16	40.16	40.16
短絡電流	I _{sc} A	15.10	15.82	17.26
モジュール変換効率	%	24.7%	25.9%	28.2%

電流-電圧カーブ



認証



- IEC 61215:2021, IEC 61730-1:2023, IEC 61730-2:2023
- ISO 9001:2015 品質マネジメントシステム認証
- ISO 14001:2015 環境マネジメントシステム認証
- ISO 45001:2018 労働安全衛生マネジメントシステム認証




Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
www.tuv.com
ID: 8100059471



外形寸法図



N型高効率モジュールの出力保証



保証内容

- 12年製品保証
- 30年出力保証

Made in Taiwan

* © TSEC Corporationは本資料の最終的な解釈及び改定に関する権利を保有します
* 本資料の著作権はTSEC Corporationに帰属し、記載内容は予告なく変更されることがありますので、予めご了承ください。

TSEC Corporation ・ バージョン : 2026年1月 Rev.5。

Taipei Headquarters 8F., No.225, Sec3, Beixin Rd., Xindian Dist., New Taipei City 231, Taiwan, R.O.C
T +886-2-2912-2199 F +886-2-2917-5399 M jp.sales@tsecpv.com (日本営業部)