



アルファ N型高効率モジュール仕様書
単結晶6X22モジュール

525Wp~555Wp



光誘起劣化 (LID) なし



弱い光でも吸収できる



より大きな発電量



業界最先端機械荷重規格



従来より低い温度係数



従来より低い発電コスト



耐腐食性-業界一



グリーンエネルギー 永続発展 台湾生産



アルファ N型高効率モジュール仕様書

単結晶6*22太陽電池モジュール

525-555Wp



電気特性

型番		TS66-CMH-525 H1	TS66-CMH-530 H1	TS66-CMH-535 H1	TS66-CMH-540 H1	TS66-CMH-545 H1	TS66-CMH-550 H1	TS66-CMH-555 H1
最大出力	Pmax W	525	530	535	540	545	550	555
最大出力動作電圧	Vmp V	40.25	40.43	40.52	40.64	40.78	40.92	41.04
最大出力動作電流	Imp A	13.05	13.13	13.21	13.29	13.37	13.45	13.53
開放電圧	Voc V	46.78	46.97	47.16	47.35	47.54	47.73	47.92
短絡電流	Isc A	13.74	13.83	13.92	14.01	14.1	14.19	14.28
モジュール変換効率	%	22.1%	22.3%	22.5%	22.8%	23.0%	23.2%	23.4%

* 標準試験条件(1,000W/m², 25°C, AM 1.5)の場合：出力許容公差(Pmax) ±3%, 開放電圧(Voc) ±3%, 短絡電流(Isc) ±3%
* モジュール変換効率(%) = [Max power at STC(w) / ((Solar Module Area (m²) × 1000 (w/m²)))] × 100%

部材の組み合わせ

セル種類	単結晶N型高効率セル (132枚)
ガラス材質	強化ガラス
封止材	優れた防水性封止材
バックシート	内側ブラック・外側ホワイトのバックシート
フレーム	ブラックフレーム
端子ボックスIPレベル	IP68



コンネクタタイプ	EVO2相当
ケーブル長さ	1500mm / 12 AWG / 4mm ²

稼働条件

最大システム電圧	1500V
火災安全等級	Class C
IEC 61140感電保護クラス	Class II
直列ヒューズ最大電流	30 A
ダイオード個数	3
稼働温度範囲	-40 to +85°C
最大荷重	5400 Pa

(TSECインストールマニュアルに基づいてモジュールを設置してください。)

温度係数

公称操作電池温度	NOCT	°C	45±2
短絡電流温度係数	α	%/°C	0.045
開放電圧温度係数	β	%/°C	-0.25
最大出力温度係数	γ	%/°C	-0.29

太陽光モジュール寸法及び重量



外形寸法	2093 x 1134 x 35 mm
重量	25.5 Kg

認証

- IEC 61215:2021、IEC 61730-1:2021及 IEC 61730-2:2021、UL 61730認証
- ISO 9001:2015 品質マネジメントシステム認証
- ISO 14001:2015 環境マネジメントシステム認証
- ISO 45001:2018 労働安全衛生マネジメントシステム認証




外形寸法図




モジュールの取り付け誤差約±3mm

電流－電圧カーブ



N型高効率モジュールの出力保証



Made in Taiwan

* © TSEC Corporationは著作権を所有し、記載された内容は予告なく変更することがあります。予めご了承ください。

TSEC Corporation

* TSEC Corporationは最終的な解釈及び改定の権利を保有します。

* バージョン：2025年5月 Rev.13。

Taipei Headquarters 8F, No.225, Sec3, Beixin Rd., Xindian Dist., New Taipei City 231, Taiwan, R.O.C

T +886-2-2912-2199 F +886-2-2917-5399 M international.sales@tsecpv.com(Sales Contact) epc@tsecpv.com(EPC Construction Service)